

! Hinweis !

- Achten Sie bei der nachfolgenden Montage auf einen sicheren Stand des Motorrades und sichern Sie dieses gegen Wegrollen oder Umkippen.
- Bei der Verwendung des seitlichen Kennzeichenhalters ist es notwendig, die originale Beleuchtung des Motorrades zu entfernen. Diese muss durch einen passenden Artikel ersetzt werden (z.B. HD-SPS020).

Demontage Originalteile

1. Der Bügel inklusive Beleuchtung und Kennzeichenträger wird durch lösen der 3 Schrauben an der linken Seite der Schwinge entfernt.
2. Die Verkabelung ist zwischen Motor und Hinterrad gesteckt und kann dort auch abgesteckt werden.

Montage Kennzeichenhalter

1. Der seitliche Kennzeichenhalter von Cult-Werk wird am oberen der 3 Befestigungspunkte montiert. Dazu einfach den Kennzeichenhalter von außen an den Befestigungspunkt geben und mithilfe der Zylinderkopfschraube M8x40 und einer M8 Sechskantmutter fixieren.
(Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten)
empfohlenes Anzugsdrehmoment: ca. 25Nm

Wir empfehlen, für die Schraube eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.

2. Die Verkabelung der Kennzeichenbeleuchtung muss fachgerecht durchgeführt werden

